10.59V 10-12

E 9-E

574.2 1320

03 .15A.

584.10

825

-001 25.00A.

825 836.88

-002 10.10A.

100 R R

-007 24.85A.

1069.86

1320 826.98 471.90

-003 1.00A. 465

100 100

RD 60

9

1118

-001 2.57A.

-010 7.67A.

265.98

634.37 633.77

1155.5 1839.42 1846.68

465 130 -005 1.37A 130

465 839.90

130 -009 2.51A 832.90

-016 7.87A.

500

-013 22.78A.

738.54

018 6.46AC

1396.65

-006 7.22A.

542.52

242 -014 1.61A. 970

254.22 254.92 -015 0.95A.

375.94

017 1.00AC

404.30

-001 .54A.

-023 0.30A

-002 9.96A.

-017 4.71A.

2333

-001 5.36A.

JUN 1 1977

-013 20.80A.

10.59V

C.F.8-18-77

12

-021 10.00A

-015 5.03A.

-014 5.27A.

500

APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT.
DATE 6/1/77
PAGE 4A
BY
VOID AFTER

-022 9.75A.

248.82 -004 1.00A. 148.50

590.18

-010 10.00A.

-006 7.71A.

984.02 316.04

20

RD

-001 3.89A.

-002 .43A.