

CAPEL

10646

82-101

88°45' 55" 37"
500.19

80°11'

414.91
-004
1.00A

71A

600.50

529.60

(60)

382.79

105

214.3

100

100

500

389

389

250

80

140

100

100

500

-016

1.01

3.50

1.00A

1.00A

1.00A

1.00A

1.00A

1.00A

1.00A

1.00A

1.00A

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

110

80

140

100

100

500

389

389

11