1002.50

264

165

-058
.91 A.

135.8

194 64 84.5

165

-018 .464

-019 .240

-020

90°00'

130 64 84.5

66 JOHNS

Pt. -070

Pt. 12.75A.

124 29.37

140
-075
.24A.

140
-066
.47A.

140
-076
.23A.

74.28 74.28 74.30 74.28 74.28

-065
.24 A.

-064
.24A.

-063
.24A.

-061
.24A.

-039
.89 A.

141.24 140.26
143 D.

66 9-001 66 ADD.

-009

8-002

7 -003

6 -004

-010

-011

-012

-013

-014

JOHN S 23 P.

141.24 8 109 140.26
165

5-005 66 132 2

116.49 116.49

4 -006 V.

3-007

2-008 66 65

66 HEMINGWAY

APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT.
DATE 6-6-68
18-00-028-C
BY

N
1" = 100 FT

1828

214.50
132
66
16.5
225
148.50
-011
148.50
-014
-015
-016
-017
-018
-019
-020
-012
-013
-010
-017
-016
-015
-014
-013
-012
-010
60 61.5
66
16.5
330 72 132 2 60
66
181.50 181.50
165
165
100
99
98
97
95
94
93
92
66 72 60 66 16.50 111.50 66 " 66 49.50 17 66 " 31.60 18 33 " 16.6 49.50
103.50 140
243.50 132.0
85
250

DOUG 2/15/68

148.58
74.28
74.30

SEE 18-00-027-A

18