2352

JAN 22 1969

10-A

(50?60)

2655.90

RD. 2352

8.8.
7-31-48

035
-093
32.06A.
51.61 Ac

-263
-005
1.38A
438.51
-006
2.00A.
460 22
-007
2.00A.
482
-008
3.00A.
512.64
262.77
184.72
193.6
218.10
-150
-004
218.10
-754
219.55
1.38A
230
-026
1.48A.
90
034
230
-032
.48A.
230
-030
.48A.
230
.45
034
185.92
194.93
96°35'40"
RD.
1303.55

-002
37.50A.

102

-027
.50A
311 43
149
140.36
298
-026
.48A

-003
30.62A.

235
-005
.67A
125
298
-006
.85A
125
-007
.85A
125
298
-009
.54A.
1186
200
-014
1.57A
125
175.13
1694
95°50'
35.64

1756.11

-010
23.22A.

605.66
-036
1.40A.
615.14
1.35A.
624.11
609
8.58
1200.54

1510.34

-011
25.00A.

R.R.
66
362.55
454.79
713.39

50 to ℄ -017
22.00A.

516.30
69°25'
230
-012 1.00A.
-013 1.00A.
-014 1.00A.
530.30
-018
.50A.

-015
18.00A.

-016
15.00A.