MIDDLE RIDGE ROAD.
S-88°-51'-W.
121.15'
100.02'
81.31'
S-76°-03'-W. 859.39 Measured
103.10
174° 47'
S-81°-16'-W. 293.94'
150.06'
S-59°-15'-W.
157.73'
27.29
55.54
88.34
56.38
Iron Pin found
Iron Pin found References
Corner of Stone Wall
Nail in pole.
61.50'
54.54'
15.85
62.70
N
192°-48'
91°-17'-30"
75°-54'-30"
201°-57'
66°-21'
88°-18'
91°-42
S-0°-08'-30"-W. 579.28'
N-0°-08'-30"-E. 580.28
S-0°-08'-30"-W. 599.25'
N-0°-08'-30"-E. 623.07'
S-0°-08'-30"-W. 646.89'
N-0°-08'-30"-E. 670.71'
S-0°-08'-30"-W. 694.53
N-0°-08'-30"-E. 718.35
S-0°-08'-30"-W. 742.17
N-0°-08'-30"-E.
1 1.3310 A±
2 1.3539 A±
3 1.403 A±
4 1.4577 A±
5 1.5126 A±
6 1.5871 A±
7 1.6218 A±
8 1.676 A±
100'
100.01'
89°-16'
90°-44'
270°
31.92'
N-89°-24'-30"-E 832.00' Meas.
O.L.15
O.L.14
O.L.26
O.L.27
George P. Yunker
0.7403 A± O.L.14
2.3382 A± O.L.15
0.9718 A± O.L.26
0.8663 A± O.L.27
4.9166 Acres Total.
James Yunker
0.7842 A± in O.L.15
1.1699 A± in O.L.26
1.9541 A± Total
S-0°-08'-30"-W. 476.50'
90°
S-89°-51'-30"-E. 205.02'
82°-49'-30"
97°-10'-30"
N-7°-02'-W 496.74'
S-7°-02'-E. 293.90
Arthur O. & Norma M. Gerlach
1.0197 A±
N-82°-58'-E. 150.00'
S-82°-58'-W.
N-7°-02'-W. 298.55'
S-7°-02'-E.
S-7°-02'-E. 698.68'
N-7°-02'-W. 495.84'
159.77'
Norman M. & LaVoma Werner
5.5608 A± in O.L.26
1.3141 A± in O.L.27
6.8749 A± Total
N-7°-02'-W. 902.18'
George H. & Julia Reis
D. Vol. 332 Pg. 586 April 21-1944
173°-18'-30"
100°-48'
136.80'
92°-38'
85°-53'-30"
Chord 334.94 N-78°-51'-30"E
Arc = 334.96'
S-0°-23'-30"E
Leona Solack
Note :- Iron pins found or set shown thus. ●
MAP OF SURVEY FOR
George P. Yunker
O.L. 14-15-26-27 AMHERST TOWNSHIP
LORAIN COUNTY OHIO
SCALE 1" = 100' OCT. 3-1953
C. E. Penfound Registered Surveyor